



NORGESPUMPA EXTREME

RÅ VARMEKAPASITET OG ELEGANSE!

Norgespumpa Extreme i dempet sort er som James Bond blant varmepumper; elegant, sofistisert med en helt overlegen kapasitet.

FORDELER



For norske værforhold

Suveren komfort med høy varmekapasitet og lavt strømforbruk, selv ved $\pm 30^{\circ}\text{C}$. Effektiv avriming sikrer stabil innnetemperatur på de kaldeste dagene.



Høy energisparing

Med A+++ rangering og optimal energisparing med COP 5,93 og SCOP 5,3, er denne varmepumpen i en klasse for seg!



Innebygget WiFi

Med smarttelefon og Airstage-appen kan du enkelt styre varmepumpen. Kan kobles til smarthus, mobil, nettbrett m.m.

Kapasitet ved ulike temperaturer

CDB*	Norgespumpa Extreme 7,7	Norgespumpa Extreme 8,4	Norgespumpa Extreme 9,0
-30	3,24	3,83	4,43
-25	4,00	4,60	5,40
-15	4,90	6,10	7,10
-5	6,04	7,44	8,18
7	7,70	8,40	9,00

* Temperatur målt med standardisert termometer.



DESIGN & MILJØ

Denne sorte skjønnheten passer inn i ethvert interiør, og gir hjemmet ditt et moderne og elegant preg. Fargen er off black/sort antrasitt og fader inn i miljøet på en elegant måte.



GODT VALG fordi

- ✓ Overlegen varmeeffekt, leverer uslåelige 9 KW (modell 9.0)!
- ✓ Lekkert design og moderne farge som passer godt sammen med nesten alle byggematerialer.
- ✓ Ekstremt lavt lydnivå på både innedel (19 dBA) og utedel (44 dBA). 6 valgfrie viftehastigheter.
- ✓ Unik funksjon for redusert lydnivå på utedel.
- ✓ Høyeste energiklasse A+++

SCOP 5,30

SEER 10,90



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

		Norgespumpa Extreme 7,7	Norgespumpa Extreme 8,4	Norgespumpa Extreme 9,0
Modell innedel		ASEH09KHCBN-B	ASEH12KHCBN-B	ASEH14KHCBN-B
Modell utedel		AOEH09KHCBN	AOEH12KHCBN	AOEH14KHCBN
Varmekapasitet	Min/Maks	0,7 - 7,7	0,7 - 8,4	0,8 - 9,0
Kjølekapasitet	Min/Maks	0,7 - 4,7	0,7 - 5,1	0,8 - 5,9
Effektfaktor varme	COP	5,93	5,41	4,86
Effektfaktor varme	SCOP	5,30	5,30	5,30
Effektfaktor kjøling	SEER	10,90	10,60	9,90
Nominelt forbruk varme (kW)	kW	0,54	0,74	1,11
Energiklasse	Kjøling	A+++	A+++	A+++
Energiklasse	Varme	A+++	A+++	A+++
Luftmengde (max)	m³/h	900	900	940
Lydnivå innedel *(SPL) (Hi/Me-Hi/Me/Me-Lo/Lo/Qu)	dB(A)	44/40/36/34/32/19	44/40/36/34/32/19	46/42/39/36/34/23
Lydnivå utedel *(SPL)	dB(A)	44	49	49
Laveste driftstemperatur	Varmedrift	-30 °C	-30 °C	-30 °C
Mål innedel (Høyde*bredde*dybde)	mm	295 * 894 * 280	295 * 894 * 280	295 * 894 * 280
Mål utedel (Høyde*bredde*dybde)	mm	632 × 799 × 290	716 × 820 × 315	716 × 820 × 315
Maks rørlengde forhåndsfylt	m	15m (inntil 20m ved etterfylling av gass)		
Maks. strømtrekk (tilkopling)	ute	16A	16A	16A
Wlan adapter		Standard	Standard	Standard

Tabellstandarden og det nominelle effektforbruket i varmefunksjon (kW) gjelder ved +20 °C inne og +7 °C ute, med mindre annet er oppgitt (CDB). Modellene leveres med inverterkompressor, 1 fas 230V, 50 HZ. *Fabrikkgaranti, leveranse er ofte bedre. ** Mildt klima, tilsvarende kysten / milde vintre. *** Kaldt klima, tilsvarende nord i Norge og innlandet i Sør-Norge. Kjølemedie, R32. Kjølemediefylling, 1,00 kg. CO₂ ekvivalent, 0,675 tonn.

Valgfritt tilbehør

Navn på delen	Modellnr	Bruk
Kablet fjernkontroll (*1)	UTY-RNR*Z*	For drift av klimaanlegg (2-kablet type)
	UTY-RLR*	
Enkel fjernkontroll (*1)	UTY-RSR*	
	UTY-RHR*	
Kompakt kablet fjernkontroll (*1)	UTY-RCR*Z*	For kontroll innløps-/utløpsåpning
Ekstern PCB for inngang og utgang (*2)	UTY-XCSXZ3	
Eksternt tilkoplingssett	UTY-XWZXZ5	
	UTY-XWZX	
Kommunikasjonsutstyr	UTY-TWRXZ4	For installasjon av 2-kablet fjernkontroll
Modbus-omformer	UTY-VMSX	Til drift av klimaanlegg
KNX-omformer	UTY-VKSX	Til drift av klimaanlegg
Nettverksomformer (*1)	UTY-VTGX	Til drift av klimaanlegg
	UTY-VTGXV	
Ekstern bryterkontroll (*1)	UTY-TERX	Til drift av klimaanlegg

- Ekstra utstyrsdeler kan endres uten varsel.

*1: Valgfritt kommunikasjonssett (UTY-TWRXZ4) er nødvendig for installasjon.

*2: Valgfritt eksternt tilkoplingssett er nødvendig for installasjon.

GRATIS BEFARING

Send VP til 1963 eller
se fujitsu-varmepumper.no